

## III. Miesto pro další úřední záznamy

Pro účely normování provozní spotřeby paliva je stanoven údaj:  
 $S = 12,0 \text{ dm}^3 \cdot 100 \text{ km}^{-1}$ .

Na vozidle může být namontována nástavba — sypač typ 19.2 se sněžovým pluhem typ 23.1 nebo sypač typ 19.2 se zametacím kartáčem typ 22.1.

Po montáži těchto nástaveb se mění označení vozidla a údaje takto:

M 2510/19.2/23.1		M 2510/19.2/22.1	
Délka: 5625 mm		Délka: 5625 mm	
Šířka: 2000 mm		Šířka: 1900 mm	
Výška: 2375 mm		Výška: 2375 mm	
Pohotovostní hmotnost: 2140 kg		Pohotovostní hmotnost: 2170 kg	
Užitečná hmotnost 1360 kg		Užitečná hmotnost 1360 kg	

Vozidlo s výše uvedenými nástavbami musí být vybaveno zvláštním světelným zařízením oranžové barvy, které musí být při práci na pozemních komunikacích uvedeno do činnosti.

Рокырацян: 24. 01. 1989

СТР. 009. 009411



Technický průkaz motorového – přípojného vozidla série Al, čís. \* 8 2 5 5 1 3

Technický průkaz motorového – přípojného vozidla série Al, čís. \* 8 2 5 5 1 3